



BAGGER 20,0 – 45,0 t
PA BOHRSCHNECKEN
300mm-1.5m dia

Drehmomentbereich: 20.510-35.323 Nm
 Hydr. Druckbereich: 180-310 Bar
 Durchflussmenge: 80-225 l/m
 Drehzahl: 11-31 U/min
 Antriebshöhe: 1411mm
 Antriebsdurchmesser: 406mm
 Antriebsgewicht: 442 kg
 Schaftwelle (STD): 110mm 4-Kant
 (Ausgangswellenadapter verfügbar)



110mm
4-Kant



1 Bolzen-Aufhängung

ANLEITUNG ZUR BOHRLEISTUNG*

LOCH DIA (mm)	BOHRTIEFE (m)**		
	WEICH	MITTEL	HART
300	10.5m	9.5m	8.6m
350	↓	↓	↓
400	10m	9m	8.1m
450	10m	9m	8.1m
500	9.5m	8.6m	7.7m
600	9m	8.1m	7.3m
750	9m	8.1m	7.3m
800	9m	8.1m	7.3m
900	8.5m	7.7m	6.9m
1000	8m	7.2m	6.5m
1200	7.5m	6.8m	6.1m
1500	7m	6.3m	5.7m



Aufhängung mit Auflage



Anbauplatte für 35.000MAX

Mit dem 2-Wege Ventil können Sie mit der Hammerhydraulik in beide Richtungen drehen.



BAGGER 20,0 – 45,0 t
PA BOHRSCHNECKEN
300mm-1.8m dia

Drehmomentbereich: 24.612-42.387 Nm
 Hydr. Druckbereich: 180-310 Bar
 Durchflussmenge: 80-225 l/m
 Drehzahl: 9-26 U/min
 Antriebshöhe: 1411mm
 Antriebsdurchmesser: 406mm
 Antriebsgewicht: 442 kg
 Schaftwelle (STD): 110mm 4-Kant
 (Ausgangswellenadapter verfügbar)



110mm
4-Kant



1 Bolzen-Aufhängung

ANLEITUNG ZUR BOHRLEISTUNG*

LOCH DIA (mm)	BOHRTIEFE (m)**		
	WEICH	MITTEL	HART
300	11.5m	9.5m	9.6m
350	↓	↓	↓
400	11m	10m	9.1m
450	11m	10m	9.1m
500	10.5m	9.6m	8.7m
600	10m	9.1m	8.3m
750	9m	8.1m	7.3m
800	9m	8.1m	7.3m
900	8.5m	7.7m	6.9m
1000	8m	7.2m	6.5m
1200	7.5m	6.8m	6.1m
1500	7m	6.3m	5.7m
1800	6m	5.4m	4.9m



Aufhängung mit Auflage



Anbauplatte für 42.000MAX

Mit dem 2-Wege Ventil können Sie mit der Hammerhydraulik in beide Richtungen drehen.



BAGGER 21,0 – 45,0 t
PA BOHRSCHNECKEN
300mm-2.4m dia

Drehmomentbereich: 33.295-66.589 Nm
 Hydr. Druckbereich: 160-320 Bar
 Durchflussmenge: 100-280 l/m
 Drehzahl: 8-21 U/min
 Antriebshöhe: 1556mm
 Antriebsdurchmesser: 406mm
 Antriebsgewicht: 480 kg
 Schaftwelle (STD): 110mm 4-Kant
 (Ausgangswellenadapter verfügbar)



110mm
4-Kant



1 Bolzen-Aufhängung

ANLEITUNG ZUR BOHRLEISTUNG*

LOCH DIA (mm)	BOHRTIEFE (m)**		
	WEICH	MITTEL	HART
300	12m	10.8m	9.7m
350	↓	↓	↓
400	12m	10.8m	9.7m
450	11.5m	10.4m	9.4m
500	11.5m	10.4m	9.4m
600	11m	9.9m	8.9m
750	10m	9m	8.1m
800	10m	9m	8.1m
900	9.5m	8.6m	7.7m
1000	9m	8.1m	7.3m
1200	8.3m	7.5m	6.8m
1500	7.5m	6.8m	6.1m
1800	6.5m	5.9m	5.3m
2000	5.8m	5.2m	4.7m
2200	5.3m	4.8m	4.3m
2400	4.8m	4.3m	3.9m



Aufhängung mit Auflage



Anbauplatte für 65.000MAX

Mit dem 2-Wege Ventil können Sie mit der Hammerhydraulik in beide Richtungen drehen.

*Diese Diagramme dienen nur zur Anleitung. Die tatsächliche Leistung kann von diesen Daten abweichen.

**Die Daten wurden von Auger Torque unter kontrollierten Umgebungsbedingungen ermittelt. Auger Torque übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten.

*** Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für weitere Informationen.