



## HD200TL

Der HD200TL Rohrzonenverdichter ist für einen effizienten Kanalbau unabhängig. Gerade in der Rohrzone ist ein optimales Verdichtungsergebnis wichtig, um Rohrschäden nach dem Einbau vorzubeugen.

Verdichtungsarbeiten rund um Rohre und Schächte, auch in großen Tiefen, werden schnell und sicher ausgeführt, ohne Mann im Graben. Sicherheitsaspekte, aber auch die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Atemschutzvorrichtungen beim Betrieb von verbrennungsmotorbetriebenen Verdichtern in der Grube sprechen für den Einsatz unserer Rohrzonenverdichter.

Die Schlagkraft des HD200TL ermöglicht eine effiziente Verdichtung bei maximalen Schütthöhen.

Er ist geeignet für Rohre bis DN 2200.

## HD200TS

Der kürzere HD200TS entspricht dem HD200TL, jedoch für Rohre bis DN 1400.

Eigenschaften	HD 200 TL	HD 200 TS
Baggerdienstgewicht to	10 - 60	10 - 60
Gewicht inkl. Wechselrahmen (kg)	800	750
ges. Höhe inkl. Wechselrahmen (mm)	2968	2168
Plattenmaß (mm)	280 x 750	280 x 750
Frequenzbereich (Hz)	28 - 60	28 - 60
empf. Mindestölmenge (ltr./min.)	100	100
Druck (bar) max	210	210
Dynamische Schlagkraft (kg)	1.500-4.500	1.500-4.500
hydraul. Drehwerk Haltekraft (Nm)	12.900	12.900
A (mm)	2455	1655
B (mm)	280	280
C (mm)	750	750
D (mm)	695	695