



X1500
Earth Drill

**MINIBAGGER
1,0 – 2,0 t**

**S4 BOHRSCHNECKEN
100mm-400mm dia**

Drehmomentbereich: 511-1.496 Nm

Hydr. Druckbereich: 70-205 bar

Durchflussmenge: 20-45 U/m

Drehzahl: 44-98 U/min

Antriebshöhe: 585 mm

Antriebsdurchmesser: 200 mm

Antriebsgewicht: 46 kg

Aufhängungsoptionen: 1 Bolzen
2 Bolzen
mit Auflage

Schaftwelle (STD): 65mm Rund
(Ausgangswellenadapter verfügbar)



1 Bolzen-Aufhängung



2 Bolzen-Aufhängung



Aufhängung mit
Auflage



65mm
Rund

ANLEITUNG ZUR BOHRLEISTUNG*

LOCH DIA (mm)	BOHRTIEFE (m)**		
	WEICH	MITTEL	HART
100	2m	1.8m	1.6m
150	2m	1.8m	1.6m
200	1.8m	1.6m	1.4m
225	1.8m	1.6m	1.4m
250	1.5m	1.4m	1.3m
300	1.5m	1.4m	1.3m
350	1.5m	1.4m	1.3m
400	1.2m	1.1m	1m



X2000
Earth Drill

**MINIBAGGER
1,0 – 2,5 t**

**S4 BOHRSCHNECKEN
100mm-450mm dia**

Drehmomentbereich: 639-2.190 Nm

Hydr. Druckbereich: 70-240 bar

Durchflussmenge: 25-57 U/m

Drehzahl: 43-99 U/min

Antriebshöhe: 585 mm

Antriebsdurchmesser: 200 mm

Antriebsgewicht: 47 kg

Aufhängungsoptionen: 1 Bolzen
2 Bolzen
mit Auflage

Schaftwelle (STD): 65mm Rund
(Ausgangswellenadapter verfügbar)



1 Bolzen-Aufhängung



2 Bolzen-Aufhängung



Aufhängung mit
Auflage



65mm
Rund

ANLEITUNG ZUR BOHRLEISTUNG*

LOCH DIA (mm)	BOHRTIEFE (m)**		
	WEICH	MITTEL	HART
100	2.2m	2m	1.8m
150			
200			
225			
250	↓	↓	↓
300	2.2m	2m	1.8m
350	2m	1.8m	1.6m
400	1.5m	1.4m	1.3m
450	1.2m	1.1m	1m



X2500
Earth Drill

**MINIBAGGER
1,5 – 3,0 t**

**S4 BOHRSCHNECKEN
100mm-500mm dia**

Drehmomentbereich: 830-2.847 Nm

Hydr. Druckbereich: 70-240 bar

Durchflussmenge: 27-65 U/m

Drehzahl: 36-87 U/min

Antriebshöhe: 585 mm

Antriebsdurchmesser: 200 mm

Antriebsgewicht: 48 kg

Aufhängungsoptionen: 1 Bolzen
2 Bolzen
mit Auflage

Schaftwelle (STD): 65mm Rund
(Ausgangswellenadapter verfügbar)



1 Bolzen-Aufhängung



2 Bolzen-Aufhängung



Aufhängung mit
Auflage



65mm
Rund

ANLEITUNG ZUR BOHRLEISTUNG*

LOCH DIA (mm)	BOHRTIEFE (m)**		
	WEICH	MITTEL	HART
100	2.5m	2.3m	2.1m
150			
200			
225			
250	↓	↓	↓
300	2.5m	2.3m	2.1m
350	2.3m	2.1m	1.9m
400	1.9m	1.7m	1.5m
450	1.7m	1.5m	1.4m
500	1.5m	1.4m	1.3m



3000 MAX
Earth Drill

**MINIBAGGER
2,0 – 4,0 t**

**S4 BOHRSCHNECKEN
100mm-600mm dia**

Drehmomentbereich: 959-2.877 Nm

Hydr. Druckbereich: 80-240 bar

Durchflussmenge: 25-75 U/m

Drehzahl: 36-100 U/min

Antriebshöhe: 665 mm

Antriebsdurchmesser: 244 mm

Antriebsgewicht: 71 kg

Aufhängungsoptionen: 1 Bolzen
2 Bolzen
mit Auflage

Schaftwelle (STD): 65mm Rund
(Ausgangswellenadapter verfügbar)



1 Bolzen-Aufhängung



2 Bolzen-Aufhängung



Aufhängung mit
Auflage



65mm
Rund

ANLEITUNG ZUR BOHRLEISTUNG*

LOCH DIA (mm)	BOHRTIEFE (m)**		
	WEICH	MITTEL	HART
100	3m	2.7m	2.4m
150			
200			
225			
250			
300			
350	↓	↓	↓
400	3m	2.7m	2.4m
450	2.6m	2.3m	2.1m
500	2.3m	2.1m	1.9m
600	1.8m	1.6m	1.4m

*Diese Diagramme dienen nur zur Anleitung. Die tatsächliche Leistung kann von diesen Daten abweichen.

**Die Daten wurden von Auger Torque unter kontrollierten Umgebungsbedingungen ermittelt. Auger Torque übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten.

*** Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für weitere Informationen.