

RAHMEN FÜR MECHANISCHE GERÄTE

Innenweite (mm)	440 mm
Achsabstand (mm)	530 mm
Achsdurchmesser (mm)	65 mm
Gewicht (kg)	ca. 70 kg



RAHMEN FÜR HYDRAULISCHE GERÄTE

440 mm
530 mm
65 mm
ca. 90 kg



SCHRAUBADAPTER FÜR VIELE GÄNGIGE ANBAUGERÄTE

440 mm
530 mm
65 mm
ca. 210 kg



HYDRAULISCHER PENDELADAPTER

440 mm
530 mm
65 mm
ca. 155 kg



WECHSLER MIT ZWEI PARALLELEN HYDRAULIKZYLINDERN

max. Arbeitsdruck	35 MPa
Lasthalte-/Schlauchbruchventile	ja

BEWÄHRTE ROBUSTE SCHNELLKUPPLUNG AUS STAHL, TYP OILQUICK

Kupplungsgröße	1/2"	3/4"
Anzahl Kupplungen	5	3

ELEKTROKUPPLUNGEN (OPTIONAL)

2 x V90

Weitere Informationen
siehe Seite 36.

LASTHAKEN

individuell konfigurierbar

OO RAIL

SCHON
GEWUSST?



Markt-Neuheit: Der erste Rail-Schnellwechsler mit max. 10 Kupplungen – jedes Anbaugerät ohne Aussteigen von der Kabine aus wechseln!

VOLLAUTOMATISCHES SCHNELLWECHSELSYSTEM FÜR RAIL

Der Schnellwechsler speziell entwickelt für Zweiwegebagger und alle gängigen Arbeiten im Gleisbau.

