

Trommelschneider

Die KDC-Serie verfügt über ein robustes Stirnradgetriebe und wird von Motoren mit hohem Drehmoment angetrieben - die Baureihe ist außerdem mit einem Untersetzungsgetriebe ausgestattet, um die Gesamtschneidkraft zu erhöhen.

Die optimale Wahl von Trommel und Rundschaftmeißel garantiert ein hohes Leistungsniveau unter härtesten Bedingungen - sowohl beim Lösen von Material als auch bei der Reduzierung des Gesamtverschleißes.

Die Komponenten wurden speziell ausgewählt, um eine maximale Eindringtiefe und minimale Vibrations- und Geräuschpegel zu gewährleisten. Dank eines robusten Dichtungssystems ist auch das Arbeiten unter Wasser bis zu einer Tiefe von 20 Metern möglich.

MERKMALE

- Niedriger Lärm- und Vibrationspegel
- Robustes Stirnradgetriebe für maximale Leistung
- Wasserdicht bis 20 m
- Verschiedene Adapter verfügbar
- Hydraulikmotor an den Bagger anpassen
- Schneller, einfacher Austausch von Verschleißteilen
- Großes Trommel- und Pickelsortiment
- Optionale 360°-Drehung für besseren Zugang



MODELLE

	KDC04	KDC06	KDC08	KDC15	KDC20	KDC30	KDC35	KDC45	KDC60
Gewicht	2-4	4-6	6-8	8-15	15-20	20-30	30-35	35-45	45-60
Produkt Gewicht, kg	210-230	210-230	210-230	430-450	815	1350	1420-1460	2450	2600
Gesamtlänge, mm	700*	700*	700*	835	965*	1095	1095	1345	1345
Trommel Abmessungen, mm (Breite x Durchmesser)	500 x 325*	500 x 325*	500 x 325*	630 x 390*	750 x 550*	900 x 615	900 x 615	1200 x 760	1400 x 760
Verbindungsplatte, mm (Breite x Länge)	220 x 320	220 x 320	220 x 320	405 x 415	410 x 530	503 x 600	503 x 600	580 x 740	580 x 740
Nennleistung, kW	18	18	22	30	45	60	90	120	140
Öldurchflussbereich, l/min.	30-65	40-65	50-65	70-120	100-190	120-210	240-340	250-500	360-600

*Anbaufräsen können mit einer Profiltrommel ausgestattet werden – fragen Sie Ihren Auger Torque-Händler vor Ort.