

Variabler Mulcher

Diese Mulchgeräte, die für Bagger und Kompaktlader geeignet sind, wurden für besonders anspruchsvolle Räum- bis hin zu präzisen Heckenschneideanwendungen konzipiert und hergestellt.

Das Besondere an diesem Mulcher sind die verschiedenen Frästrommeloptionen, die je nach Aufgabe problemlos ausgetauscht werden können. Das macht ihn zur Komplettlösung für alle Ihre Räumungsanforderungen.

VM1000

Standard-Getriebemotor
Hydr. Druckbereich: 160-180 bar
Durchflussmenge: 60-70 U/min
Geeignet für: 5T - 10T Bagger
Kompaktlader
Schnittbreite Frästrommel: 1000 mm
Trommeldrehzahl: 2400 U/min*
Max. Stammdurchmesser: 120 mm
Gerätebreite: 1229 mm
Antriebshöhe: 529 mm
Gerätetiefe: 794 mm
Antriebsgewicht: 400 kg

VM1500

Standard-Kolbenmotor
Hydr. Druckbereich: 220-240 bar
Durchflussmenge: 85-95 U/min
Geeignet für: 10T - 15T Bagger
Kompaktlader
Schnittbreite Frästrommel: 1500 mm
Trommeldrehzahl: 2400 U/min*
Max. Stammdurchmesser: 250 mm
Gerätebreite: 1820 mm
Antriebshöhe: 953 mm
Gerätetiefe: 994 mm
Antriebsgewicht: 800 kg



ZUM
VIDEO



MERKMALE

- Arbeitsbreite von 1 m und 1,5 m möglich
- Auswechselbare Trommel - Einfacher Austausch vor Ort
- Feste Wolframzähne und schwingende Hammerzähne als Option
- Optimierte Schneidzähne zur Vermeidung von Walzenstillstand
- Hochwertige Stahlkonstruktion
- Hochbelastbare Lager und dreifaches Riemensystem
- Flügeltür für einfachen Trommelzugang
- Austauschbare Schutzbleche

ANWENDUNGEN

- Freilegen von Böden
- Anlegen und Pflege von Waldwegen
- Entfernen oder Pflege von Vegetation
- Baum- und Heckenbeschnitt
- Schreddern von Bäumen und Hecken bis auf Bodenniveau
- Anlegen von Brandschutzstreifen