

Kegelbrecher-Eimer

Der neue Auger Torque Kegelbrecher-Eimer bietet eine einfache, effiziente und wirtschaftliche Lösung für die Aufbereitung bzw. das Recycling kleiner Volumen von Bauschutt und Abbruchmaterial zu verwendbarer Gesteinskörnung/Füllmaterial.

MERKMALE

- Einfach zu bedienen und kompakt für kleine Arbeitsbereiche
- Kompatibel mit Bagger, Baggerlader, Minilader, Teleskoplader und Skidsteer
- Die Schaufelöffnung ermöglicht ein effektives Ausheben und Sortieren
- Siebenseitiger, rotierender Kegel in einer zylindrischen Trommel
- Brechflächen aus Stahl und Hartmetall
- Um ein Untergetriebe der Serie 3.5 konstruiert
- Branchenführender Garantieschutz

ANWENDUNGEN

- Schotterzerkleinerung und HARTcore-Erstellung
- Abfallrecycling und -wiederverwendung
- Zum Zerkleinern von Tonziegeln, Hohlblocksteinen, Betonplatten, Asphalt, Naturkalkstein, Fließbeton und mehr
- Geeignet für und nicht beschränkt auf Anwendungsbereiche wie Anlagenpflege, Reparatur von Forststraßen und Feldwegen, Landwirtschaft und die Neuverwendung von Nebengebäuden.

Schlauchführungsplatten - Zur sicheren Verlegung von Hydraulikschläuchen zwischen Trägermaschine und Brecherlöffel.



**ZUM
VIDEO**



Carrier Maschinen: Bagger 3-10T
Baggerlader
Minilader
Kompaktlader
Teleskoplader
Drehmomentbereich : 6320-10112 Nm
Öldruckbereich : 150-240 bar
Öldurchflussbereich : 50-150 l/min.
Drehzahlbereich : 26-57 U/Min.

Länge der Einheit : 1300 mm
Breite der Einheit : 761 mm
Höhe der Einheit : 629 mm
Trommeldurchmesser : 600 mm
Gewicht der Einheit : 376 kg

Aufhängungsoptionen : 2 Bolzen
Aufhängung
Anbaurahmen

MATERIALDURCHSATZ

Materialdurchsatz

Mischgutdurchsatz = bis zu 5 Tonnen pro Stunde.

Ziegeldurchsatz = bis zu 9 Tonnen pro Stunde.

Endmaterial = bis zu 60 mm.

VORHER



NACHHER

