



ERDBOHRER FÜR MINILADER

Unsere Erdborher der ML1500-ML2500 Serie sind die perfekte Wahl für Minilader. Wie alle unsere Planetengetriebe im Sortiment sind sie technisch ausgereift und äußerst robust.

FEST VERBUNDENE SCHAFTWELLE

Die fest verbundene Schaftwelle gibt es ausschließlich bei Auger Torque. Dabei handelt es sich um eine einteilige Antriebswelle, die in das Gehäuse des Erdborhers eingebaut und darin eingeschlossen ist. Durch dieses Design wird ein Abfallen der Welle verhindert und die Arbeitsumgebung für den Bediener und andere Personen dadurch sicherer. Sie ist ein absolutes Muss für sicherheitsbewusste Unternehmen.

HOCHWERTIGE HYDRAULIKMOTOREN

Die hohe Kaufkraft von Auger Torque bedeutet, dass wir eng mit Qualitätsanbietern zusammenarbeiten, um die zuverlässigsten Anbaugeräte zu entwickeln, die heutzutage auf dem Markt erhältlich sind.

PLANETENGETRIEBE

Das Drehmoment wird durch das einzigartige Auger Torque Planetengetriebe verstärkt. Bei diesem System wird das Ausgangsdrehmoment des Motors äußerst effizient multipliziert und gleichzeitig eine hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sichergestellt.

Besuchen Sie die Auger Torque Website, um sich eine Demo anzusehen

Merkmale

- ▶ Einzigartiges Auger Torque Planetengetriebe für hohe Effizienz und lange Haltbarkeit
- ▶ Einteilige Antriebswelle
- ▶ Um 50 % größere Lager als bei Mitbewerbern
- ▶ Hochwertige Stahlkonstruktion
- ▶ Branchenführender Garantieschutz
- ▶ Kompatibel mit Auger Torque Zentriermonitoren und Drehmomentmessern für präzise Erdbohranwendungen

Anwendungen

- ▶ Zaunbau
- ▶ Landschaftsbau
- ▶ Baumverpflanzungen
- ▶ Pfahl- und Mastinstallationen
- ▶ Straßenbeschilderung

Spezifikationen



Modell		ML1500	ML2000	ML2500
Drehmomentbereich	Nm	511-1496	639-2190	830-2847
	ft-lb	377-1103	471-1615	612-2100
Hydr. Druckbereich	bar	70-205	70-240	70-240
	psi	1015-2973	1015-3481	1015-3481
Durchflussmenge	l/m	20-45	25-57	27-65
	g/m	5-13	7-15	7-17
Drehzahl	U/m	44-98	43-99	36-87
Antriebshöhe	mm	406	465	465
	"	16	18	18
Antriebsgewicht	mm	205	205	205
	"	8	8	8
Antriebsgewicht	kg	38	40	40
	lb	80	86	86
Schaftwelle (Std) (Adapter verfügbar)	mm	65 Rund	65 Rund	65 Rund
	"	2,56 Rund	2,56 Rund	2,56 Rund
Bohrleistung				
Bohrschneckenreihe		S4	S4	S4
Durchmesser	mm	100-400	100-450	100-500
	"	4-16	4-6	4-20
Bohrtiefe*	m	2-1	2,2-1	2,5-1,3
	ft	7-3	7-3	8-4

*Abhängig vom Boden

ANBAURAHMEN



2-Wege



4-Wege



Teil der Auger Torque Produktreihe für Erdbewegungsarbeiten

ERDBOHRER | BOHRSCHECKEN & VERSCHLEISSTEILE | MASTBOHRANLAGEN | GRABENFRÄSEN | HAMMER